

Zubehör/Stützen

Rollenbahnen Type AA 263 und AA 285

TYP ZS 203 Stützen

- Schwere U-Stahl-Konstruktion
- Höhenverstellung über Gewinde-Spindel M20 mit Fußplatte
- Verstell-Bereich +/- 30 mm
- Für den ortsfesten Aufbau
- Lackierung RAL5015 blau

- Achtung: nur Grund-Typen Art.-Nr. für Höhenbereich -

Höhenbereich in mm	Bahnbreite in mm							
	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100
400 - 600	ZS203P 40001	ZS203P 50001	ZS203P 60001	ZS203P 70001	ZS203P 80001	ZS203P 90001	ZS203P 10001	ZS203P 11001
600 - 800	ZS203P 40002	ZS203P 50002	ZS203P 60002	ZS203P 70002	ZS203P 80002	ZS203P 90002	ZS203P 10002	ZS203P 11002
800 - 1.000	ZS203P 40003	ZS203P 50003	ZS203P 60003	ZS203P 70003	ZS203P 80003	ZS203P 90003	ZS203P 10003	ZS203P 11003
1.000 - 1.200	ZS203P 40004	ZS203P 50004	ZS203P 60004	ZS203P 70004	ZS203P 80004	ZS203P 90004	ZS203P 10004	ZS203P 11004

Hinweis: Es muss stets die exakt benötigte Höhe bis Oberkante Rollenbahn angegeben werden. Diese Höhe ist dann +/- 30 mm einstellbar. In der oben stehenden Tabelle ist somit nicht der Höhen-Verstellbereich der Stützen angegeben, sondern lediglich der Höhen-Bereich, für welchen die entsprechende Preisgruppe gilt.



TYP ZA 200 Endanschlag, fest

- Stahlblech, mit Bahnen verschraubt
- Endanschläge werden in unterschiedlichen Ausführungen entsprechend den jeweiligen Verwendungs-Bedingungen angeboten

Bahnbreite in mm							
400	500	600	700	800	900	1.000	1.100
ZA200R 00400	ZA200R 00500	ZA200R 00600	ZA200R 00700	ZA200R 00800	ZA200R 00900	ZA200R 01000	ZA200R 01100



TYP ZF 201 Seitenführung

- U-Profil 40/80/40 x 3 mm, verzinkt

Achtung: nur Grund-Typen Art.-Nr. pro lfdm. Rollenbahn - Benötige Bahnlänge bitte angeben

einseitig	ZF201M 10000
beidseitig	ZF201M 20000

