

TYP ZS100 Stützen, ortsfest

- Stahl-Vierkantrrohr Konstruktion mit Drehgelenk
- Höhenverstellung über Teleskop-Einsteckfüße
- Für den ortsfesten Aufbau
- Lackierung RAL5015 blau

Bauhöhe inkl. Bahn in mm	Bahnbreite in mm					
	200	300	400	500	600	800
275 - 340	ZS100R 20276	ZS100R 30276	ZS100R 40276	ZS100R 50276	ZS100R 60276	ZS100R 80276
330 - 395	ZS100R 20330	ZS100R 30330	ZS100R 40330	ZS100R 50330	ZS100R 60330	ZS100R 80330
390 - 570	ZS100R 20390	ZS100R 30390	ZS100R 40390	ZS100R 50390	ZS100R 60390	ZS100R 80390
550 - 850	ZS100R 20550	ZS100R 30550	ZS100R 40550	ZS100R 50550	ZS100R 60550	ZS100R 80550
680 - 1.100	ZS100R 20680	ZS100R 30680	ZS100R 40680	ZS100R 50680	ZS100R 60680	ZS100R 80680
870 - 1.350	ZS100R 20870	ZS100R 30870	ZS100R 40870	ZS100R 50870	ZS100R 60870	ZS100R 80870
1.100 - 1.550	ZS100R 20110	ZS100R 30110	ZS100R 40110	ZS100R 50110	ZS100R 60110	ZS100R 80110



TYP ZS102 Stützen, fahrbar

- Höhenverstellung über Teleskop-Einsteckfüße
- Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststeller, Rad Ø 100mm
- Stahl-Vierkantrrohr Konstruktion
- Lackierung RAL5015 blau

Bauhöhe inkl. Bahn in mm	Bahnbreite in mm					
	200	300	400	500	600	800
410 - 465	ZS102R 20410	ZS102R 30410	ZS102R 40410	ZS102R 50410	ZS102R 60410	ZS102R 80410
465 - 525	ZS102R 20465	ZS102R 30465	ZS102R 40465	ZS102R 50465	ZS102R 60465	ZS102R 80465
525 - 680	ZS102R 20525	ZS102R 30525	ZS102R 40525	ZS102R 50525	ZS102R 60525	ZS102R 80525
685 - 920	ZS102R 20685	ZS102R 30685	ZS102R 40685	ZS102R 50685	ZS102R 60685	ZS102R 80685
820 - 1.100	ZS102R 20820	ZS102R 30820	ZS102R 40820	ZS102R 50820	ZS102R 60820	ZS102R 80820
1.010 - 1.350	ZS102R 20101	ZS102R 30101	ZS102R 40101	ZS102R 50101	ZS102R 60101	ZS102R 80101



TYP ZS101 Dreibein-Stützen

- Stahl-Vierkantrrohr Konstruktion
- Höhenverstellung über teleskopierbares T-Kopf-Stück
- Für den ortsveränderlichen Aufbau (Stützen werden nicht verdübelt)
- Lackierung RAL5015 blau

Bauhöhe inkl. Bahn in mm	Bahnbreite in mm					
	200	300	400	500	600	800
275 - 340	ZS101R 20276	ZS101R 30276	ZS101R 40276	ZS101R 50276	ZS101R 60276	ZS101R 80276
330 - 395	ZS101R 20330	ZS101R 30330	ZS101R 40330	ZS101R 50330	ZS101R 60330	ZS101R 80330
390 - 570	ZS101R 20390	ZS101R 30390	ZS101R 40390	ZS101R 50390	ZS101R 60390	ZS101R 80390
550 - 850	ZS101R 20550	ZS101R 30550	ZS101R 40550	ZS101R 50550	ZS101R 60550	ZS101R 80550
680 - 1.100	ZS101R 20680	ZS101R 30680	ZS101R 40680	ZS101R 50680	ZS101R 60680	ZS101R 80680
870 - 1.350	ZS101R 20870	ZS101R 30870	ZS101R 40870	ZS101R 50870	ZS101R 60870	ZS101R 80870



TYP ZS103 Mehr-Etagen-Stütze

- C-Profil-Konstruktion
- Die Bahnen liegen auf den Quersprossen der Stützen auf
- Etagen einzeln, stufenlos höhenverstellbar
- Bahnen neigbar für Gefälle, auch gegenläufig
- Lackierung RAL5015 blau

Hinweis: Mehr-Etagenstützen müssen grundsätzlich angefragt werden. Stützen-Höhen nach Absprache.



TYP ZD100 Durchgang mit Scharnier

- Die Rollen- oder Röllchenbahn ist mit einem Scharnier und einem Handgriff ausgestattet
- Für Durchgänge, welche nur selten benutzt werden
- Die zu klappende Bahn muss ein geringes Eigengewicht haben, also Bahnen mit Kunststoff-Rollen oder -Röllchen

TYP ZD101 Durchgang mit Scharnier und Federausgleich

- Das Bahnelement ist zusätzl. mit einem Federausgleich zur Gewichtsentlastung ausgestattet
- Für Durchgänge, welche häufig benutzt werden

	Bahnbreite in mm					
	200	300	400	500	600	800
nur mit Scharnier	ZD100R 00200	ZD100R 00300	ZD100R 00400	ZD100R 00500	ZD100R 00600	ZD100R 00800
mit Federausgleich	ZD101R 00200	ZD101R 00300	ZD101R 00400	ZD101R 00500	ZD101R 00600	ZD101R 00800

Hinweis: Die Länge des Durchganges beträgt 1.000mm. Wählen Sie zunächst die entsprechende Rollen- oder Röllchenbahn mit Bahnlänge 1 m. Bei den nachfolgend genannten Preisen bzw. Art.-Nr. handelt es sich um ein Zubehör zusätzlich zur gewählten Bahntype.



Preise auf Seite 15 der aktuellen Preisliste.