

TYP ZS 200 Stützen

- Stahl-Vierkantrrohr-Konstruktion 40/40 x 2 mm mit Drehgelenk
- Höhenverstellung über Teleskop-Einsteckfüße
- Für den ortsfesten Aufbau
- Lackierung RAL 5015 blau

Maße in mm Bauhöhe inkl. Bahn	Bahnbreite in mm						
	400	500	600	700	800	900	1.000
275 - 340	ZS200R 40276	ZS200R 50276	ZS200R 60276	ZS200R 70276	ZS200R 80276	ZS200R 90276	ZS200R 10276
330 - 395	ZS200R 40330	ZS200R 50330	ZS200R 60330	ZS200R 70330	ZS200R 80330	ZS200R 90330	ZS200R 10330
390 - 570	ZS200R 40390	ZS200R 50390	ZS200R 60390	ZS200R 70390	ZS200R 80390	ZS200R 90390	ZS200R 10390
550 - 800	ZS200R 40550	ZS200R 50550	ZS200R 60550	ZS200R 70550	ZS200R 80550	ZS200R 90550	ZS200R 10550
680 - 1.100	ZS200R 40680	ZS200R 50680	ZS200R 60680	ZS200R 70680	ZS200R 80680	ZS200R 90680	ZS200R 10680
870 - 1.350	ZS200R 40870	ZS200R 50870	ZS200R 60870	ZS200R 70870	ZS200R 80870	ZS200R 90870	ZS200R 10870
1.100 - 1.500	ZS200R 40110	ZS200R 50110	ZS200R 60110	ZS200R 70110	ZS200R 80110	ZS200R 90110	ZS200R 10110



TYP ZS 201 Stützen

- Stahl-Vierkantrrohr-Konstruktion 50/50 x 4 mm mit Drehgelenk
- Höhenverstellung über Teleskop-Einsteckfüße
- Für den ortsfesten Aufbau
- Lackierung RAL 5015 blau

Maße in mm Bauhöhe inkl. Bahn	Bahnbreite in mm						
	400	500	600	700	800	900	1.000
275 - 340	ZS201R 40276	ZS201R 50276	ZS201R 60276	ZS201R 70276	ZS201R 80276	ZS201R 90276	ZS201R 10276
330 - 395	ZS201R 40330	ZS201R 50330	ZS201R 60330	ZS201R 70330	ZS201R 80330	ZS201R 90330	ZS201R 10330
390 - 570	ZS201R 40390	ZS201R 50390	ZS201R 60390	ZS201R 70390	ZS201R 80390	ZS201R 90390	ZS201R 10390
550 - 800	ZS201R 40550	ZS201R 50550	ZS201R 60550	ZS201R 70550	ZS201R 80550	ZS201R 90550	ZS201R 10550
680 - 1.100	ZS201R 40680	ZS201R 50680	ZS201R 60680	ZS201R 70680	ZS201R 80680	ZS201R 90680	ZS201R 10680
870 - 1.350	ZS201R 40870	ZS201R 50870	ZS201R 60870	ZS201R 70870	ZS201R 80870	ZS201R 90870	ZS201R 10870
1.100 - 1.500	ZS201R 40110	ZS201R 50110	ZS201R 60110	ZS201R 70110	ZS201R 80110	ZS201R 90110	ZS201R 10110



TYP ZF 200 Seitenführung

- verzinktes C-Profil, ca. 28 mm breit
- an Haltestangen bis Höhe ca. 100 mm einstellbar

	Bahnlänge				Kurven	
	1 m	1,5 m	2 m	3 m	90°	45°
einseitig	ZF200R 11000	ZF200R 11500	ZF200R 12000	ZF200R 13000	ZF200R 30090	ZF200R 30045
beidseitig	ZF200R 21000	ZF200R 21500	ZF200R 22000	ZF200R 23000	ZF200R 40090	ZF200R 40045



TYP ZF 201 Seitenführung

- U-Profil 40 /80/40 x 3 mm, verzinkt
- Führungshöhe bis 75 mm (bei Tragrollen-Ø 50 mm)

	Bahnlänge				Kurven	
	1 m	1,5 m	2 m	3 m	90°	45°
einseitig	ZF201R 11000	ZF201R 11500	ZF201R 12000	ZF201R 13000	ZF201R 30090	ZF201R 30045
beidseitig	ZF201R 21000	ZF201R 21500	ZF201R 22000	ZF201R 23000	ZF201R 40090	ZF201R 40045



TYP ZA 200 Endanschlag, fest

- Stahlblech, verzinkt mit Bahnen verschraubt

Bahnbreite in mm						
400	500	600	700	800	900	1.000
ZA200R 00400	ZA200R 00500	ZA200R 00600	ZA200R 00700	ZA200R 00800	ZA200R 00900	ZA200R 01000



Preise auf Seite 17 der aktuellen Preisliste.